

# Osmoze

# 8 mm

Resistente al agua\*\*

Una gran variedad de diseños sorprendentemente realistas para todos los gustos.



## Características técnicas :

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Grosor                    | 8 mm            |
| Ensamblaje                | 5G              |
| Biselados                 | En los 4 cantos |
| Soporte                   | HDF             |
| Acabado                   | Sincronizado    |
| Clase de uso              | 23/33           |
| Resistencia a la abrasión | AC5             |

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Logística         | Dimensiones = 1286 x 192 mm                   |
|                   | 1 caja = 9 tablas = 2,222 m <sup>2</sup>      |
|                   | m <sup>2</sup> /palet = 106,67 m <sup>2</sup> |
|                   | 1 palet = 48 cajas                            |
| Peso por caja     | Peso por caja = 16,50 kg                      |
| Peso por palet    | 792 kg                                        |
| Garantía          | 25 años                                       |
| Número de diseños | 18                                            |



\* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

\*\*Sin cambios de aspecto ni abombamiento  $\leq 0,2$  mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring

## ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,  
67521 Marlenheim France  
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89  
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

## ALSA FLOORING