

Solid Plus

12 mm

Un laminado de «gran anchura» que da sensación de profundidad, espacio y modernidad.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	12 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 1286 x 214 mm
	1 caja = 6 tablas = 1,651 m ²
	m ² /palet = 79,26 m ²
	1 palet = 48 cajas
	Peso por caja = 18,30 kg
Peso por palet	878,40 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	18



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

** Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING